

## Diora LPO/LSP 19/2100 Mini-6 opal 3K

Артикул: DLPO19Mini-6-O-3K



### Назначение

Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

### О светильнике

- Единый корпус и рассеиватель
- Высокая степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Пластиковые крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника (входит в комплект поставки). Имеется возможность сквозного подключения светильников с транзитом электропитания.

#### Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки..

#### Оптическая часть

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

#### Комплект поставки

- Светильник с разъемами для электроподключения в сборе [1 шт]
- пластиковая скоба [2 шт].



Тросовый подвес  
для LPO/LSP  
(комплект, 1 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Мощность, Вт                                  | 19            |
| Световой поток, лм                            | 2100          |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 111           |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д  |
| Угол расходимости светового потока            | 145x115       |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 620 x 78 x 76 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 620 x 78 x 81 |
| Масса нетто, кг                               | 0.685         |
| Масса брутто, кг                              | 0.95          |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 685x85x85     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.004949      |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264      |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60         |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370      |
| Марка светодиодов                             | Samsung       |
| Количество светодиодов, шт                    | 112           |
| Цветовая температура, К                       | 3000          |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80            |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.9           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1             |
| Температура эксплуатации, С                   | -10..40       |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛЗ          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Класс энергоэффективности                     | A+            |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65          |
| Гарантийный срок, лет                         | 5             |
| Количество часов работы, ч                    | 100000        |

## Diora LPO/LSP Mini opal



косинусная КСС 145°x115°

## ЧЕРТЁЖ

