


Diora NPO SE 30/3500 opal 3K Avto M A

Артикул: DNPOSE30-O-3K-I-A




Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

О светильнике

- Аварийное исполнение
- Микроволновый датчик движения, установленный внутри корпуса, с возможностью настройки
- Линейные светильники для административно-офисного освещения
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источники питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Установка рассеивателя с помощью поворотной планки



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолок типа Armstrong способом.

Электрическое подключение

Кабель 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий - ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем, источником питания и датчиком движения в сборе [1 шт]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	3500
Световая отдача, лм/Вт	117
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	1200x180x40
Установочные размеры (с креплением)	1200x180x40
Масса нетто, кг	2.45
Масса брутто, кг	2.46
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1225x200x50
Объем упаковки, м³	0.01225
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	168
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.7
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Гарантийный срок, лет	7
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora NPO Opal



косинусная КСС 110°

